MEGAMAN® MEZO

Geïntegreerde waterdichte en slagvaste LED Armatuur

Product kenmerken

- MEGAMAN® Easy Connect, montage en aansluiten zonder gereedschap en eenvoudig door te lussen, door de reeds gemonteerde doorvoerbedrading voor lijnmontage van meerdere MEZO armaturen.
- Snel aansluitbaar door waterdichte bajonet draaisluiting aan beide zijden met kabeldoorvoer en push-in aansluitclips .
- Armatuur met beperkte temperatuur afgifte, geschikt voor ruimtes waar stof en/of glasvezelbrand kunnen veroorzaken,Hoge efficiency LED module, 106 lumen per Watt en 35.000 gegarandeerde branduren.
- De opale prismatische diffuser, zorgt voor een lichtbeeld met licht uniformiteit rondom het armatuur en op het plafond dit alles door de grote lichthoek en de brede 120 graden rondom licht distributie.
- MEZO Compleet geleverd met schuifbare RVS montage clips voor flexibele montage op reeds bestaande schroef punten.

Een compact ontworpen plafond- en wand LED armatuur, een compleet gesloten opbouw en constructie uit één geheel, voor betere bescherming tegen water en stof dan conventionele armaturen, met IP66 beschermingsgraad.
Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat met eindstukken en prismatische diffuser, hierdoor IK08 slagvast en robuust en IP66 spatwaterdicht.



EasyConnect aan beiden zijden en met doorvoer bedrading.

MEZO

IP66

IK08

EIA energie investering aftrek

180°

Type	Wattage	Maat	Lumen	Lumen/Watt	Power factor	IP waarde	Lichtkleur	Branduren	Bruto ex	Art.nr. MM
MEZO	16W	60	1600	100	< 0.90	**IP66 IK08**	4000k	35000	34,90	MM09400
MEZO	38W	120	4000	100	< 0.90	**IP66 IK08**	4000k	35000	52,85	MM09403
MEZO	47W	150	5000	100	< 0.90	**IP66 IK08**	4000k	35000	68,50	MM09406