



Productinformatie 010502-303



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	20 lm/Watt
Fitting	GU10	Lichtstroom	190 lm
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	2700 K	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	82 mm
Spanning info	AC	Lengte	145 mm
Ra waarde	80	Hoogte	110 mm
		Powerfactor	0.6 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Fitting	GU10	Draaihoek	360 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Verstelhoek	30 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdeling	Symmetrisch
Excl. lampen	Ja	Lichtverdeler	Geen
Lamptype	Compactfluorescentielamp	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	GU10	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Nikkel	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Powerfactor	0.6 >
Max. systeemvermogen	9 W	Equivalent wattage	40 W
Geschikt voor lampvermogen	9 W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	190 lm
Kleurtemperatuur	CFL	Lumen/watt	20 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	190 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	B		



Afmetingen & gewicht

Diameter	82 mm	Verpak.lengte	95 mm
Lengte	145 mm	Verpak.breedte	120 mm
Hoogte	110 mm	Verpak.hoogte	115 mm
Inbouwdiameter	75 mm	Gewicht (netto)	158 gr
Buitendiameter	82 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		