



Productinformatie 010524-134



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	40 lm/Watt
Fitting	GX53	Lichtstroom	360 lm
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	2700 K	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	122 mm
Ra waarde	80	Hoogte	55 mm
		Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Uitvoering van raster	Geen
Fitting	GX53	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Geen
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lamptype	Compactfluorescentielamp	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Aluminium	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Montagewijze	Inbouw
Kleur behuizing	Wit		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	9 W	Equivalent wattage	35 W
Geschikt voor lampvermogen	9 W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	360 lm
Kleurtemperatuur	CFL	Lumen/watt	40 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	360 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	B
Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	122 mm	Verpak.lengte	125 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.breedte	145 mm
Inbouwdiameter	110 mm	Verpak.hoogte	95 mm
Buitendiameter	122 mm	Gewicht (netto)	298 gr

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		