



## Productinformatie 040303-134



### Specificaties

|                  |           |                    |        |
|------------------|-----------|--------------------|--------|
| Product groep    | Armatuur  | Spanning info      | AC     |
| Fitting          | GX53      | Ra waarde          | 82     |
| Lampvermogen     | 9 W       | IP-classificatie   | IP65   |
| Stroom           | 78 mA     | Beschermingsklasse | I      |
| Kleurtemperatuur | 2700 K    | Diameter           | 115 mm |
| Spanning         | 220-240 V | Hoogte             | 61 mm  |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



## Bijbehorende producten:



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Productnaam      | MM02970   |
| Product groep    | LED lamp  |
| Fitting          | GX53      |
| Lampvermogen     | 5 W       |
| Kleurtemperatuur | 2800 K    |
| Spanning         | 220-240 V |
| Spanning info    | AC        |
| Ra waarde        | 82        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom        | 290 lm       |
| Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Stralingshoek      | 60 °         |
| Levensduur L90/B10 | 30000 u      |
| Diameter           | 75 mm        |
| Hoogte             | 25 mm        |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Productnaam      | MM00543 (Hi-Lite) |
| Product groep    | Spaarlamp-CFL     |
| Fitting          | GX53              |
| Lampvermogen     | 9 W               |
| Kleurtemperatuur | 2700 K            |
| Spanning         | 220-240 V         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ra waarde          | 82      |
| Lichtstroom        | 360 lm  |
| IP-classificatie   | IP20    |
| Levensduur L90/B10 | 15000 u |
| Diameter           | 75 mm   |
| Hoogte             | 26 mm   |





|                  |               |
|------------------|---------------|
| Productnaam      | MM00582       |
| Product groep    | Spaarlamp-CFL |
| Fitting          | GX53          |
| Lampvermogen     | 9 W           |
| Stroom           | 78 mA         |
| Kleurtemperatuur | 4000 K        |
| Spanning         | 220-240 V     |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Spanning info      | AC      |
| Ra waarde          | 80      |
| Lichtstroom        | 360 lm  |
| IP-classificatie   | IP20    |
| Levensduur L90/B10 | 15000 u |
| Diameter           | 75 mm   |
| Lengte             | 25 mm   |
| Hoogte             | 25 mm   |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Productnaam      | MM03333   |
| Product groep    | LED lamp  |
| Fitting          | GX53      |
| Lampvermogen     | 5 W       |
| Stroom           | 43 mA     |
| Kleurtemperatuur | 2800 K    |
| Spanning         | 220-240 V |
| Ra waarde        | 80        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom        | 280 lm       |
| Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Stralingshoek      | 60 °         |
| Levensduur L90/B10 | 25000 u      |
| Diameter           | 75 mm        |
| Hoogte             | 25 mm        |
| Powerfactor        | 0.5 >        |





## Fysieke eigenschappen

|                              |                          |                                                |                            |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Product groep                | Armatuur                 | Uitvoering van raster                          | Geen                       |
| Fitting                      | GX53                     | Reflector                                      | Geen                       |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                        | Lichtverdeling                                 | Asymmetrisch               |
| Lampen inbegrepen            | Ja                       | Lichtverdeler                                  | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Excl. lampen                 | Ja                       | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30-40 °C                  |
| Lamptype                     | Compactfluorescentielamp | Omgevingstemperatuur                           | -30-40 °C                  |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | GX53                     | IP-classificatie                               | IP65                       |
| Behuizing armatuur           | Aluminium                | Beschermingsklasse                             | I                          |
| Uitvoering oppervlakte       | Mat                      | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk          |
| Materiaal afdekking armatuur | Glas gestructureerd      | Montagewijze                                   | Wand-/buisaanbouw          |
| Kleur behuizing              | Aluminium                |                                                |                            |

## Vermogenseigenschappen

|                            |                       |                      |     |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| Lampvermogen               | 9 W                   | Max. systeemvermogen | 9 W |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van toepassing W |                      |     |

## Vermogen

|        |       |
|--------|-------|
| Stroom | 78 mA |
|--------|-------|



Licht eigenschappen

|                     |         |                                          |        |
|---------------------|---------|------------------------------------------|--------|
| Lichtkleur          | Wit     | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 60 lm  |
| Kleurtemperatuur    | 2700 K  | Stralingshoek                            | 112 °  |
| Kleurtemperatuur    | warmwit | Lichtuittrede                            | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89   | Colour of light / Kleur code             | 827    |
| Ra waarde           | 82      |                                          |        |

Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|

Duurzaamheids eigenschappen

|                              |        |                           |   |
|------------------------------|--------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000 | Energie-efficiëntieklasse | G |
|------------------------------|--------|---------------------------|---|

Toepassings eigenschappen

|                             |    |                             |    |
|-----------------------------|----|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Wandmontage                 | Ja |                             |    |

Afmetingen & gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 115 mm | Verpak.breedte  | 130 mm |
| Hoogte         | 61 mm  | Verpak.hoogte   | 130 mm |
| Buitendiameter | 118 mm | Gewicht (netto) | 494 gr |
| Verpak.lengte  | 80 mm  |                 |        |

Dim eigenschappen

|              |              |
|--------------|--------------|
| Type dimming | Niet dimbaar |
|--------------|--------------|



Voorbeeld project



## Tuin verlichting

**Totale besparing: EUR 26580,-**

### Omschrijving:

Toegangs poort oprijlaan en de gehele tuin verlicht met LED lampen.