



Productinformatie 040303-136



Specificaties

Product groep	Armatuur	Spanning info	AC
Fitting	GX53	Ra waarde	82
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	2700 K	Diameter	118 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	61 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02970
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	82

Lichtstroom	290 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm





Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm



Productnaam	MM03333
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80

Lichtstroom	280 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Kleur behuizing	Groen
Fitting	GX53	Uitvoering van raster	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1	Reflector	Geen
Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdeling	Asymmetrisch
Excl. lampen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	Compactfluorescentielamp	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	IP-classificatie	IP65
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsklasse	I
Uitvoering oppervlakte	Mat	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Glas gestructureerd	Montagewijze	Wand-/buisaanbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Max. systeemvermogen	9 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	60 lm
Kleurtemperatuur	2700 K	Stralingshoek	112 °
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtuittrede	Direct
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827
Ra waarde	82		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
------------------------------	--------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	118 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	61 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Buitendiameter	118 mm	Gewicht (netto)	482 gr
Verpak.lengte	80 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------



Voorbeeld project



Tuin verlichting

Totale besparing: EUR 26580,-

Omschrijving:

Toegangs poort oprijlaan en de gehele tuin verlicht met LED lampen.