



Productinformatie 040304-135



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	40 lm/Watt
Fitting	GX53	Lichtstroom	75 lm
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	2700 K	IK-classificatie	IK01
Spanning	220-240 V	Diameter	118 mm
Ra waarde	80	Hoogte	56 mm
		Powerfactor	0.7 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02970
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	82

Lichtstroom	290 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm





Productnaam	MM00582
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Stroom	78 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	80
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Lengte	25 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM03333
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80

Lichtstroom	280 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Fitting	GX53	Lichtverdeler	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Omgevingstemperatuur	-20-40 °C
Lamptype	Compactfluorescentielamp	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	IP-classificatie	IP65
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Glas mat/gesatineerd	IK-classificatie	IK01
Kleur behuizing	Zwart	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Uitvoering van raster	Overig	Montagewijze	Wand-/buisaanbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Powerfactor	0.7 >
Max. systeemvermogen	9 W	Equivalent wattage	35 W
Geschikt voor lampvermogen	9 W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	75 lm
Kleurtemperatuur	CFL	Lumen/watt	40 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	75 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct/indirect
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	824
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem	Aantal polen	3

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	118 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Buitendiameter	118 mm	Gewicht (netto)	482 gr
Verpak.lengte	80 mm		



Duurzaamheids eigenschappen

Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.26

Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp A



Voorbeeld project



Tuin verlichting

Totale besparing: EUR 26580,-

Omschrijving:

Toegangs poort oprijlaan en de gehele tuin verlicht met LED lampen.