



## Productinformatie 040304-136



### Specificaties

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Product groep    | Armatuur  | Lumen/watt         | 40 lm/Watt |
| Fitting          | GX53      | Lichtstroom        | 75 lm      |
| Lampvermogen     | 9 W       | IP-classificatie   | IP65       |
| Stroom           | 78 mA     | Beschermingsklasse | II         |
| Kleurtemperatuur | 2700 K    | IK-classificatie   | IK01       |
| Spanning         | 220-240 V | Diameter           | 118 mm     |
| Spanning info    | AC        | Hoogte             | 56 mm      |
| Ra waarde        | 80        | Powerfactor        | 0.7 >      |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|                              |                          |                                                |                   |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur                 | Lichtverdeling                                 | Symmetrisch       |
| Fitting                      | GX53                     | Lichtverdeler                                  | Overig            |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                        | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20-40 °C         |
| Lampen inbegrepen            | Ja                       | Omgevingstemperatuur                           | -20-40 °C         |
| Lamptype                     | Compactfluorescentielamp | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11          | 850 °C - 30 s     |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | GX53                     | IP-classificatie                               | IP65              |
| Behuizing armatuur           | Aluminium                | Beschermingsklasse                             | II                |
| Materiaal afdekking armatuur | Glas mat/gesatineerd     | IK-classificatie                               | IK01              |
| Kleur behuizing              | Groen                    | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk |
| Uitvoering van raster        | Overig                   | Montagewijze                                   | Wand-/buisaanbouw |

## Vermogenseigenschappen

|                            |     |                    |       |
|----------------------------|-----|--------------------|-------|
| Lampvermogen               | 9 W | Powerfactor        | 0.7 > |
| Max. systeemvermogen       | 9 W | Equivalent wattage | 35 W  |
| Geschikt voor lampvermogen | 9 W |                    |       |

## Vermogen

|        |       |
|--------|-------|
| Stroom | 78 mA |
|--------|-------|

## Overige eigenschappen

|                                |                            |                 |        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 / 1.5 mm <sup>2</sup> | Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede              | 0.75 mm <sup>2</sup>       | Aantal polen    | 3      |
| Aansluitwijze                  | Schroefklem                |                 |        |



## Licht eigenschappen

|                                             |               |                                          |                 |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Ra waarde                                | 80              |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 75 lm           |
| Kleurtemperatuur                            | CFL           | Lumen/watt                               | 40 lm/Watt      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lichtstroom                              | 75 lm           |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Lichtuittrede                            | Direct/indirect |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           | Colour of light / Kleur code             | 827             |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | Overig        |                                          |                 |

## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                                 |        |                                                                  |   |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.)    | 15.000 | Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.26   | Energie-efficiëntieklasse                                        | G |

## Toepassings eigenschappen

|                             |    |                             |    |
|-----------------------------|----|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Wandmontage                 | Ja |                             |    |

## Afmetingen &amp; gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 118 mm | Verpak.breedte  | 130 mm |
| Hoogte         | 56 mm  | Verpak.hoogte   | 130 mm |
| Buitendiameter | 118 mm | Gewicht (netto) | 482 gr |
| Verpak.lengte  | 80 mm  |                 |        |