



Productinformatie 050603-326



Specificaties

Product groep	Armatuur	Spanning	220-240 V
Fitting	GX53	Diameter	150 mm
		Lengte	400 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM04014
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	60 lm/Watt



Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	25000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Powerfactor	0.65 >



Productnaam	MM00542 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	7 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	280 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm





Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm



Productnaam	MM00582
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Stroom	78 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	80
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Lengte	25 mm
Hoogte	25 mm





Productnaam	MM02875
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	82

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	30 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM02970
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	82

Lichtstroom	290 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm





Productnaam	MM03333
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80

Lichtstroom	280 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm
Powerfactor	0.5 >



Productnaam	MM03804
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	3.2 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	94 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B10	15000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.5 >





Productnaam	MM03831
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	63 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.6 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Excl. lampen	Ja
Fitting	GX53	Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53
Geschikt voor aantal lampen	1	Kleur behuizing	Mat chrome

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Afmetingen & gewicht

Diameter	150 mm	Lengte	400 mm
----------	--------	--------	--------

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---