



Productinformatie MM02499



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP20
Fitting	GU10	Beschermingsklasse	II
Lampvermogen	0-15W W	IK-classificatie	IK00
Spanning	220-240 V	Diameter	111 mm
Spanning info	AC	Lengte	240 mm
		Breedte	138 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Fitting	GU10	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Geen
Lampen inbegrepen	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Excl. lampen	Ja	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lamptype	LED uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	AR111	IP-classificatie	IP20
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Uitvoering oppervlakte	Mat	IK-classificatie	IK00
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Zwart	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Draaihoek	340 ° graden	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Verstelhoek	240 ° graden	Adapter	3 Fase Euro track

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	0-15W W	Geschikt voor lampvermogen	0-15 W
Max. systeemvermogen	15 W		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Stroomrailadapter	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aantal polen	5		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Toepassings eigenschappen

Lichtsensior	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor nevenlamp	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Wandmontage	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter	111 mm	Verpak.breedte	130 mm
Lengte	240 mm	Verpak.hoogte	210 mm
Breedte	138 mm	Gewicht (netto)	180 gr
Verpak.lengte	90 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---