




Productinformatie MM03939



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	7 W	IP-classificatie	IP44
Stroom	31 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	2800 K	IK-classificatie	IK00
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	130 mm
Lumen/watt	73 lm/Watt	Hoogte	73 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Inbouwdiameter	105 mm
Lichtstroom	550 lm	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP44
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsgraad toev.	Regen - Sproeiwaterdicht
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK00
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	7.5 W	Equivalent wattage	50 W

Vermogen

Stroom	31 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	73 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2800 K	Lichtstroom	550 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	300 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	550 lm		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Wandmontage	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B50	25000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	130 mm	Verpak.lengte	140 mm
Hoogte	73 mm	Verpak.breedte	140 mm
Inbouwdiepte	70 mm	Verpak.hoogte	80 mm
Inbouwdiameter	105 mm	Gewicht (netto)	165 gr
Buitendiameter	130 mm		