




Productinformatie MM04116



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	2700 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	35 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP44
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Levensduur L90/B10	25000 u
Lumen/watt	76.1 lm/Watt	Diameter	225 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	94 mm
		Powerfactor	0.95 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Geschikt voor aantal lampen	1	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP44
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsgraad toev.	Regen - Sproeiwaterdicht
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Equivalent wattage	58 W
Powerfactor	0.95 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	76.1 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2800 K	Lichtstroom	2700 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Stralingshoek	90 °
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827
Ra waarde	80		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Overige eigenschappen

Aantal polen	3
--------------	---



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 25.000

Levensduur L70/B50 50000 u

Levensduur L90/B10

25000 u

Energie-efficiëntieklasse

G

Afmetingen & gewicht

Diameter 225 mm

Hoogte 94 mm

Inbouwdiepte 91 mm

Inbouwdiameter

200 mm

Gewicht (netto)

440 gr

Toepassings eigenschappen

Plafondmontage Ja

Geschikt voor inbouwmontage

Ja