




Productinformatie MM04117



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	2700 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	35 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP44
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	225 mm
Lumen/watt	76.05 lm/Watt	Hoogte	94 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	IP-classificatie	IP44
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Beschermingsgraad toev.	Regen - Sproeiwaterdicht
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Equivalent wattage	58 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	76.05 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	2700 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	90 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Overige eigenschappen

Aantal polen	3
--------------	---



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 25.000

Levensduur L70/B50 50000 u

Levensduur L90/B10 25000 u

Energie-efficiëntieklasse G

Afmetingen & gewicht

Diameter 225 mm

Hoogte 94 mm

Inbouwdiepte 91 mm

Inbouwdiameter 200 mm

Gewicht (netto) 440 gr

Toepassings eigenschappen

Plafondmontage Ja

Geschikt voor inbouwmontage Ja