



Productinformatie MM05125



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	25 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	150 mA	IK-classificatie	IK00
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	82	Diameter	80 mm
Lumen/watt	81 lm/Watt	Lengte	163 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	163 mm
Lichtstroom	2200 lm	Breedte	127 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Reflector
Fitting	Geïntegreerd	Aantal LEDs	1
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Aluminium	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Glas transparant	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Zwart	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Gelakt	IK-classificatie	IK00
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Draaihoek	355 ° graden	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verstelhoek	90 ° graden	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Reflector	Hoogglans	Adapter	3 Fase Euro track
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	25 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	27 W	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	2200 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen/watt	81 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	2200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	11000 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	25 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	82	Colour of light / Kleur code	830

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Stroomrailadapter	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aantal polen	5		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G



Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Verpak.lengte	90 mm
Lengte	163 mm	Verpak.breedte	210 mm
Hoogte	163 mm	Verpak.hoogte	135 mm
Breedte	127 mm	Gewicht (netto)	930 gr
Buitendiameter	80 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------

Toepassings eigenschappen

Plafondmontage	Ja	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
----------------	----	---------------------------------	----