




Productinformatie MM05284



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	14 W	IP-classificatie	IP44
Stroom	63 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	3000 K	IK-classificatie	IK02
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Levensduur L90/B10	25000 u
Lumen/watt	76 lm/Watt	Diameter	340 mm
Lichtstroom	1100 lm	Hoogte	105 mm
		Powerfactor	0.94 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Aantal LEDs	36
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Staal	IP-classificatie	IP44
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	IK02
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Opbouwuitleiding
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	14 W	Powerfactor	0.94 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	75 W

Vermogen

Stroom	63 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	76 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	1100 lm
Kleurtemperatuur	wit	Stralingshoek	110 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	830
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1100 lm		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Levensduur L90/B10	25000 u
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	340 mm	Buitendiameter	340 mm
Hoogte	105 mm	Gewicht (netto)	556 gr

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee