



Productinformatie MM05289



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	800 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	10 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	51 mA	IP-classificatie	IP66
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK10
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	298 mm
Lumen/watt	76 lm/Watt	Hoogte	91 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.95 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	70
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.01 / 40.02 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie	IP66
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof gestructureerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK10
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	10 W	Equivalent wattage	60 W
Powerfactor	0.95 >		

Vermogen

Stroom	51 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	800 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	76 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	800 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	45.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	50000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Afmetingen & gewicht

Diameter	298 mm	Verpak.breedte	340 mm
Hoogte	91 mm	Verpak.hoogte	10 mm
Buitendiameter	298 mm	Gewicht (netto)	745 gr
Verpak.lengte	310 mm		