



Productinformatie MM05294



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	11000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	110 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Stroom	1222 mA	IP-classificatie	IP65
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	I
Spanning	100-240 V	IK-classificatie	IK01
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	355 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Aantal LEDs	1
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Zwart	Balvaste uitvoering	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt	IK-classificatie	IK01
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Reflector	Overig	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Reflectormateriaal	Kunststof	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Pendel
Lichtverdeler	Overig	Kleur bestuurbaar RGB	Nee

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	110 W	Geschikt voor lampvermogen	110 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	110 W	Equivalent wattage	250 W

Vermogen

Stroom	1222 mA
--------	---------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	100 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	11000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Stralingshoek	60 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	100-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		



Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	355 mm	Verpak.hoogte	350 mm
Buitendiameter	318 mm	Gewicht (netto)	4300 gr
Verpak.lengte	300 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------