



Productinformatie MM05295



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	21000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	210 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	415 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	210 W	Equivalent wattage	400 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	21000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	20000 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	60 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	100 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Gewicht (netto)	4000 gr
Hoogte	415 mm		