



Productinformatie MM05382



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	210 lm
Lampvermogen	3 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	26 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2200 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	25000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Diameter	125 mm
Lumen/watt	70 lm/Watt	Lengte	196 mm
		Powerfactor	0.71 >
		Dimtechniek	Dimbaar, Direct Dimmer 10-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Globe MM05382

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	23
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	47
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	141
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	23
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	16
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	23
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	23
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	47
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	47

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	Globe
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Goud	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Globe	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Gew. energie verbruik /1000h	3 KWh
Powerfactor	0.71 >	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	26 mA	Stroom opgenomen	26 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	70 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2200 K	Lichtstroom	210 lm
Kleurtemperatuur	MellowLight de LED Kooldraad kleur	Licht rondom	360 °
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	820
Ra waarde	80		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	25000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Direct Dimmer 10-100%	Ja
---------	----	-----------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	125 mm	Verpak.breedte	150 mm
Lengte	196 mm	Verpak.hoogte	250 mm
Verpak.lengte	100 mm	Gewicht (netto)	116 gr