



Productinformatie MM05401



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	7200 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	65 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Stroom	722 mA	IP-classificatie	IP65
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	I
Spanning	100-240 V	IK-classificatie	IK01
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	240 mm
Lumen/watt	111 lm/Watt	Hoogte	335 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Overig
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Zwart	Balvaste uitvoering	Nee
Reflector	Overig	IK-classificatie	IK01
Reflectormateriaal	Aluminium	Brandwerendheid "D"	Nee
Met beschermafdekking	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Pendel

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	65 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	65 W	Equivalent wattage	150 W
Geschikt voor lampvermogen	65 W		

Vermogen

Stroom	722 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	111 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	7200 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	8500 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek regelbaar	Nee
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	100-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		



Afmetingen & gewicht

Diameter	240 mm	Verpak.breedte	350 mm
Hoogte	335 mm	Verpak.hoogte	400 mm
Buitendiameter	318 mm	Gewicht (netto)	3500 gr
Verpak.lengte	350 mm		