



Productinformatie MM05435



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1100 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	15 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	80 mA	IP-classificatie	IP44
Kleurtemperatuur	3000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK02
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Levensduur L90/B10	25000 u
Lumen/watt	71 lm/Watt	Diameter	340 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	105 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Aantal LEDs	36
Geschikt voor aantal lampen	1	Bewegingssensor	Geïntegreerd
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Behuizing armatuur	Staal	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK02
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	15 W	Powerfactor	0.9 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	75 W
Vermogen opgenomen standby	0.3 W		

Vermogen

Stroom	80 mA	Stroom standby	30 mA
--------	-------	----------------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	71 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	1100 lm
Kleurtemperatuur	wit	Stralingshoek	110 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	830
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1100 lm		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Toepassings eigenschappen

Lichtsens	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Levensduur L90/B10	25000 u
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	340 mm	Verpak.breedte	375 mm
Hoogte	105 mm	Verpak.hoogte	115 mm
Buitendiameter	340 mm	Gewicht (netto)	605 gr
Verpak.lengte	370 mm		