




## Productinformatie MM06665



### Specificaties

|                  |              |                    |              |
|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Product groep    | Armatuur     | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Fitting          | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| Lampvermogen     | 10 W         | IP-classificatie   | IP44         |
| Stroom           | 45 mA        | Beschermingsklasse | I            |
| Kleurtemperatuur | 2800 K       | IK-classificatie   | IK03         |
| Spanning         | 220-240 V    | Levensduur L70/B50 | 50000 u      |
| Spanning info    | AC           | Levensduur L90/B10 | 25000 u      |
| Ra waarde        | 80           | Diameter           | 172 mm       |
| Lumen/watt       | 74.3 lm/Watt | Hoogte             | 94 mm        |
| Lichtstroom      | 780 lm       | Powerfactor        | 0.96 >       |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|                              |                          |                                                |                          |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Product groep                | Armatuur                 | Lichtverdeling                                 | Symmetrisch              |
| Fitting                      | Geïntegreerd             | Aantal LEDs                                    | 1                        |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                        | Bedrijfstemp. Min                              | -30 ° graden             |
| Lampen inbegrepen            | Ja                       | Bedrijfstemp. Max                              | 40 ° graden              |
| Lamptype                     | LED niet uitwisselbaar   | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20-40 °C                |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | LED Geïntegreerd         | Omgevingstemperatuur                           | -30-40 °C                |
| Behuizing armatuur           | Aluminium                | IP-classificatie                               | IP44                     |
| Uitvoering oppervlakte       | Mat                      | Beschermingsgraad toev.                        | Regen - Sproeiwaterdicht |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof gestructureerd | Beschermingsklasse                             | I                        |
| Kleur behuizing              | Wit                      | IK-classificatie                               | IK03                     |
| Uitvoering van raster        | Geen                     | Montagewijze                                   | Inbouw                   |
| Reflector                    | Geen                     |                                                |                          |

## Vermogenseigenschappen

|                            |                       |                    |        |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Lampvermogen               | 10 W                  | Powerfactor        | 0.96 > |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van toepassing W | Equivalent wattage | 15 W   |

## Vermogen

|        |       |
|--------|-------|
| Stroom | 45 mA |
|--------|-------|



## Licht eigenschappen

|                                          |              |                              |        |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Lichtkleur                               | Wit          | Lichtstroom                  | 780 lm |
| Kleurtemperatuur                         | 2800 K       | Lichtsterkte                 | 350 cd |
| Kleurtemperatuur                         | warmwit      | Stralingshoek                | 90 °   |
| Kleurweergave-index                      | 80-89        | Lichtuittrede                | Direct |
| Ra waarde                                | 80           | UGR                          | 22     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 780 lm       | Colour of light / Kleur code | 827    |
| Lumen/watt                               | 74.3 lm/Watt |                              |        |

## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|

## Overige eigenschappen

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |         |
|------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Levensduur L90/B10        | 25000 u |
| Levensduur L70/B50           | 50000 u | Energie-efficiëntieklasse | G       |

## Afmetingen &amp; gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 172 mm | Verpak.lengte   | 180 mm |
| Hoogte         | 94 mm  | Verpak.breedte  | 180 mm |
| Inbouwdiepte   | 92 mm  | Verpak.hoogte   | 110 mm |
| Inbouwdiameter | 150 mm | Gewicht (netto) | 262 gr |
| Buitendiameter | 172 mm |                 |        |



## Toepassings eigenschappen

|                |     |                             |    |
|----------------|-----|-----------------------------|----|
| Wandmontage    | Nee | Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Plafondmontage | Ja  | Geschikt voor opbouwmontage | Ja |