





Productinformatie MM06728



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	100 lm/Watt
Fitting	G4	Lichtstroom	180 lm
Lampvermogen	1.8 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	130 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	12 V	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning info	AC/DC	Diameter	10 mm
Ra waarde	80	Lengte	37 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	G4	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Buis eenkneeps	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	G4		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1.8 W	Equivalent wattage	20 W
Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh		

Vermogen

Stroom	130 mA	Stroom opgenomen	130 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	180 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	180 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	360 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Spanning info	AC/DC
----------	------	---------------	-------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Afmetingen & gewicht

Diameter	10 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	37 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Verpak.lengte	14 mm	Gewicht (netto)	2 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------