



Productinformatie MM07447



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	21000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	210 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	355 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	210 W	Equivalent wattage	400 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	21000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	20000 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	100 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Ja

Geschikt voor pendelophanging Ja

Geschikt voor plafondmontage Nee

Geschikt voor opbouwmontage Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter 318 mm

Hoogte 355 mm

Gewicht (netto) 4000 gr