



Productinformatie MM07456



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	11000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	110 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	355 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	110 W	Equivalent wattage	250 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	11000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtsterkte	12000 cd
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	120 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	100 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B10	50000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Gewicht (netto)	4000 gr
Hoogte	355 mm		