



Productinformatie MM07456



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	11000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	110 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	355 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 2.730,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 544,55 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 1.092,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 10,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 3.287,95
Vermindering CO2 uitstoot:	3,010 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 7 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen High Bay:





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07524
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	60 °



Productnaam	MM07525
Product groep	Armatuur

Diameter	320 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM07550
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	90 °





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	110 W	Equivalent wattage	250 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	11000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtsterkte	12000 cd
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	120 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	100 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B10	50000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Ja

Geschikt voor plafondmontage Nee

Geschikt voor pendelophanging Ja

Geschikt voor opbouwmontage Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter 318 mm

Gewicht (netto) 4000 gr

Hoogte 355 mm



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: