




Productinformatie MM07579



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	63 W	IP-classificatie	IP66
Stroom	304 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning info	AC	Lengte	1572 mm
Ra waarde	80	Hoogte	56 mm
Lumen/watt	103 lm/Watt	Breedte	62 mm
Lichtstroom	6500 lm	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	IP-classificatie	IP66
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	IK08
Kleur behuizing	Grijs	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	63 W	Powerfactor	0.9 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	134 W
Max. systeemvermogen	63 W		

Vermogen

Stroom	304 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	103 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	6500 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	1700 cd
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	160 °
Ra waarde	80	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	6500 lm	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L80/B10	50000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	1572 mm	Verpak.breedte	70 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Breedte	62 mm	Gewicht (netto)	950 gr
Verpak.lengte	1580 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------

Overige eigenschappen

Schakeling	Overig
------------	--------