



Productinformatie MM07590



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Lampvermogen	110 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	1222 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK01
Spanning	100-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	240 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	295 mm
Lichtstroom	11000 lm	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Beschermingsklasse	I
Behuizing armatuur	Aluminium	Balvaste uitvoering	Nee
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	IK01
Reflector	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Reflectormateriaal	Aluminium	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Met beschermafdekking	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Pendel
Lichtverdeler	Reflector		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	110 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	110 W	Equivalent wattage	250 W
Geschikt voor lampvermogen	110 W		

Vermogen

Stroom	1222 mA
--------	---------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	11000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	11000 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	100-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		



Afmetingen & gewicht

Diameter	240 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	295 mm	Verpak.hoogte	350 mm
Buitendiameter	240 mm	Gewicht (netto)	4300 gr
Verpak.lengte	300 mm		