





Productinformatie MM07698



Membraanventiel
verhindert condens
vorming.



3 polige EasyConnect
IP68 connector.

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Lampvermogen	90 W	IP-classificatie	IP66
Stroom	700 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning info	AC	Lengte	335 mm
Ra waarde	80	Hoogte	72 mm
Lumen/watt	122 lm/Watt	Breedte	296 mm
Lichtstroom	11000 lm	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Focuslens
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	1
Lampen inbegrepen	Ja	Oppervlak geborsteld	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Behuizing armatuur	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-50 °C
Uitvoering oppervlakte	Mat	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Glas gestructureerd	IP-classificatie	IP66
Kleur behuizing	Zwart	Beschermingsklasse	I
Oppervlaktebescherming	Overig	IK-classificatie	IK08
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verstelhoek	120 ° graden	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Reflector	Overig	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Reflectormateriaal	Aluminium	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	90 W	Max. systeemvermogen	90 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Powerfactor	0.9 >

Vermogen

Stroom	700 mA
--------	--------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Schakeling	Overig
Soort bedrading	Eindig		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	122 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	11000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	5500 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	110 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	5500 lm		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	45.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B50	50000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte	335 mm	Verpak.breedte	350 mm
Hoogte	72 mm	Verpak.hoogte	150 mm
Breedte	296 mm	Gewicht (netto)	4324 gr
Verpak.lengte	400 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------