



Productinformatie MM07704



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	21000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	210 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Hoogte	415 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 3.705,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 713,95 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 1.176,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 10,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 4.177,55
Vermindering CO2 uitstoot:	4,085 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 7 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen High Bay:



**Bijbehorende producten:**

Productnaam	MM07524
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	60 °



Productnaam	MM07525
Product groep	Armatuur

Diameter	320 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM07550
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	90 °





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	210 W	Equivalent wattage	400 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	21000 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	20000 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	100 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B10	50000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Gewicht (netto)	4000 gr
Hoogte	415 mm		



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: