




Productinformatie MM07880

PIR SensorDIM 10-100%



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP66
Lampvermogen	41 W	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Lengte	1352 mm
Lumen/watt	104 lm/Watt	Hoogte	71 mm
Lichtstroom	4300 lm	Breedte	66 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, PIR Sensor DIM Keuze 0-10-30%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP66
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IK-classificatie	IK08
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Grijs	Montagewijze	Opbouwwitvoering
Uitvoering van raster	Geen	Materiaal	Kunststof
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	41 W	Powerfactor	0.9 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	86 W

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	4300 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtsterkte	1000 cd
Kleurtemperatuur	koelwit	Licht rondom	330 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	104 lm/Watt		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L80/B10	50000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Type dimming	Overig
PIR Sensor DIM Keuze 0-10-30%	Ja		

Afmetingen & gewicht

Lengte	1352 mm	Breedte	66 mm
Hoogte	71 mm	Gewicht (netto)	1050 gr

Overige eigenschappen

Schakeling	Overig
------------	--------