



Productinformatie MM07896



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1100 lm
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	11 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	96 mA	IK-classificatie	IK03
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	580 mm
Ra waarde	80	Hoogte	39 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Breedte	23 mm
		Powerfactor	0.50 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Fitting	Geïntegreerd	Reflector	Geen
Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Aantal LEDs	1
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-20 °C
Behuizing armatuur	Staal	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK03
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Powerfactor	0.50 >
Max. systeemvermogen	11 W	Equivalent wattage	58 W

Vermogen

Stroom	96 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	100 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	1100 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	120 °
Ra waarde	80	Lichtuittrede	Direct
Kleurweergave-index	80-89	Type dimming	Niet dimbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 lm	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Overige eigenschappen

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja	Schakeling	Overig
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	A+
Levensduur L90/B10	25000 u		

Afmetingen & gewicht

Lengte	580 mm	Verpak.lengte	623 mm
Hoogte	39 mm	Verpak.breedte	86 mm
Breedte	23 mm	Gewicht (netto)	250 gr
Verpak.hoogte	33 mm		



Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja