




## Productinformatie MM07915



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.



### Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	22 W	IP-classificatie	IP66
Stroom	109 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Ra waarde	80	Lengte	1272 mm
Lumen/watt	104 lm/Watt	Hoogte	56 mm
Lichtstroom	2350 lm	Breedte	62 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflectormateriaal	Kunststof
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-20 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP66
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Grijs	IK-classificatie	IK08
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	22 W	Powerfactor	0.9 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	86 W
Max. systeemvermogen	22.5 W		

## Vermogen

Stroom	109 mA
--------	--------



## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	104 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	2350 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	700 cd
Ra waarde	80	Licht rondom	330 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	160 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4300 lm	Colour of light / Kleur code	840

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	A+
Levensduur L80/B10	50000 u		

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja		



## Afmetingen & gewicht

Lengte	1272 mm	Verpak.lengte	1290 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.breedte	70 mm
Breedte	62 mm	Gewicht (netto)	930 gr
Verpak.hoogte	60 mm		

## Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------

## Overige eigenschappen

Schakeling	Overig
------------	--------