



Productinformatie MM08099



Easy Connect met push terminals



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	4200 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	45 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	217 mA	IP-classificatie	IP65
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK08
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Lengte	216 mm
Lumen/watt	93 lm/Watt	Hoogte	151 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Breedte	216 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Mat
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Overig
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie	IP65
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	IK08
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid	Zwenkbaar	Montagewijze	Wand-/buisaanbouw
Verstelhoek	160 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	45 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	45 W	Totale harmonische vervorming (THD)	6.6
Geschikt voor lampvermogen	45 W	Equivalent wattage	300 W

Vermogen

Stroom	217 mA
--------	--------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4200 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	93 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	4200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtsterkte	2000 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	100 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	840
Ra waarde	80		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja



Afmetingen & gewicht

Lengte	216 mm	Verpak.breedte	230 mm
Hoogte	151 mm	Verpak.hoogte	230 mm
Breedte	216 mm	Gewicht (netto)	690 gr
Verpak.lengte	85 mm		