



Productinformatie MM09111



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	5 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	35-45 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	3000 K	Dimbaar	Ja
Spanning	128-144 V	Lengte	94 mm
Spanning info	DC	Hoogte	56 mm
Ra waarde	80	Breedte	57 mm
		Powerfactor	1 >
		Dimtechniek	Dimbaar, afhankelijk van voorschakelapparaat

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



GABIO Pendelarmatuur MM09111

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Reflector
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	3
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Aluminium	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Aluminium	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Uitvoering van raster	Glanzend	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Montagewijze	Inbouw
Reflector	Hoogglans		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Powerfactor	1 >
--------------	-----	-------------	-----

Vermogen

Stroom	35-45 mA
--------	----------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	warmwit	Stralingshoek	90 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtuittrede	Direct
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	830
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.5 mm²	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Overig	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aantal polen	2		

Spannings eigenschappen

Spanning	128-144 V	Spanning info	DC
----------	-----------	---------------	----



Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		

Afmetingen & gewicht

Lengte	94 mm	Verpak.breedte	114 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Breedte	57 mm	Gewicht (netto)	172 gr
Verpak.lengte	60 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee