



Productinformatie MM09193



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP20
Fitting	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Lampvermogen	30 W	Straalhoek	90 °
Stroom	145 mA	UGR	19
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Ja
Spanning info	AC	Lengte	1142 mm
Lumen/watt	110 lm/Watt	Hoogte	56 mm
Lichtstroom	3300 lm	Breedte	57 mm
		Powerfactor	0.95 >
		Dimtechniek	Dimbaar, DALI

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



GABIO Pendelarmatuur MM09193

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Fitting	Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Geschikt voor aantal lampen	1	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Aluminium	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleur behuizing	Aluminium	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Hoogglans	Montagewijze	Inbouw
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	30 W	Totale harmonische vervorming (THD)	10
Max. systeemvermogen	30 W	Equivalent wattage	79 W
Powerfactor	0.95 >		

Vermogen

Stroom	145 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Aantal polen	4
Aansluitwijze	Steekklem		



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	3300 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Stralingshoek	90 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4	UGR	19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3300 lm	Colour of light / Kleur code	830
Lumen/watt	110 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	E
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar DALI	Ja
---------	----	--------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	1142 mm	Verpak.breedte	60 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Breedte	57 mm	Gewicht (netto)	1520 gr
Verpak.lengte	1160 mm		



Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee