



Productinformatie MM09318

Inbouwdiepte slechts



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	2000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	24 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	180 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	225 mm
Lumen/watt	83 lm/Watt	Hoogte	50 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.56 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Kunststof	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	24 W	Powerfactor	0.56 >
Max. systeemvermogen	24 W	Equivalent wattage	40 W

Vermogen

Stroom	180 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	2000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	83 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	2000 lm
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B50	25000 u		



Afmetingen & gewicht

Diameter	225 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.breedte	235 mm
Inbouwdiepte	50 mm	Verpak.hoogte	235 mm
Inbouwdiameter	200 mm	Gewicht (netto)	290 gr
Buitendiameter	225 mm		