



## Productinformatie MM09396



### Specificaties

|                  |              |                    |         |
|------------------|--------------|--------------------|---------|
| Product groep    | Armatuur     | IP-classificatie   | IP20    |
| Fitting          | Geïntegreerd | Beschermingsklasse | III     |
| Stroom           | 35-45 mA     | Dimbaar            | Ja      |
| Kleurtemperatuur | 4000 K       | Lengte             | 93 mm   |
| Spanning         | 128-144 V    | Hoogte             | 56 mm   |
| Spanning info    | DC           | Breedte            | 54 mm   |
|                  |              | Powerfactor        | 1 >     |
|                  |              | Dimtechniek        | Dimbaar |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

## Dimadvies



### **GABIO Pendelarmatuur MM09396**

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



## Fysieke eigenschappen

|                             |                        |                                                |                             |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Product groep               | Armatuur               | Lichtverdeling                                 | Symmetrisch                 |
| Fitting                     | Geïntegreerd           | Lichtverdeler                                  | Reflector                   |
| Geschikt voor aantal lampen | 1                      | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30-40 °C                   |
| Lampen inbegrepen           | Ja                     | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11          | 850 °C - 30 s               |
| Lamptype                    | LED niet uitwisselbaar | IP-classificatie                               | IP20                        |
| Lampsoort (Lampaanduiding)  | LED Geïntegreerd       | Beschermingsklasse                             | III                         |
| Behuizing armatuur          | Aluminium              | Voorschakelapparaat inbegrepen                 | Nee                         |
| Kleur behuizing             | Aluminium              | Voorschakelapparaat                            | LED regeling stroomgestuurd |
| Uitvoering van raster       | Geen                   | Montagewijze                                   | Inbouw                      |
| Reflector                   | Hoogglans              |                                                |                             |

## Vermogen

|        |          |
|--------|----------|
| Stroom | 35-45 mA |
|--------|----------|

## Licht eigenschappen

|                                    |        |                              |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Lichtkleur                         | Wit    | Lumen regelbaar              | Nee    |
| Kleurtemperatuur                   | 4000 K | Stralingshoek                | 90 °   |
| Kleurtemperatuur                   | wit    | Stralingshoek regelbaar      | Nee    |
| Kleurtemperatuur regelbaar         | Nee    | Lichtuitrede                 | Direct |
| Kleurweergave-index                | 80-89  | Colour of light / Kleur code | 840    |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4  |                              |        |



## Overige eigenschappen

|                   |                     |                                    |     |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-----|
| Geleiderdoorsnede | 0.5 mm <sup>2</sup> | Bediening via Bluetooth            | Nee |
| Aansluitwijze     | Overig              | Compatible met Casambi             | Nee |
| Soort bedrading   | Eindig              | Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Aantal polen      | 2                   |                                    |     |

## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 128-144 V | Spanning info | DC |
|----------|-----------|---------------|----|

## Dim eigenschappen

|                                      |     |                              |     |
|--------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Dimbaar                              | Ja  | Dimbaar netspanningmodulatie | Nee |
| Dimbaar 0-10 V                       | Nee | Dimbaar faseafsnijding       | Nee |
| Dimbaar 1-10 V                       | Nee | Dimbaar faseaansnijding      | Nee |
| Dimbaar DALI                         | Nee | Dimbaar programmeerbaar      | Nee |
| Dimbaar DMX                          | Nee | Dimbaar RF                   | Nee |
| Dimbaar DSI                          | Nee | Dimbaar Sine Wave Reduction  | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegr) | Nee | Dimbaar Touch and Dim        | Nee |
| Dimbaar LineSwitch                   | Nee | Dimbaar Zigbee               | Nee |
| Dimbaar fabrikantspecifiek           | Nee | Dimbaar met Push-button      | Nee |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Lengte        | 93 mm | Verpak.breedte  | 100 mm |
| Hoogte        | 56 mm | Verpak.hoogte   | 100 mm |
| Breedte       | 54 mm | Gewicht (netto) | 175 gr |
| Verpak.lengte | 60 mm |                 |        |



## Vermogenseigenschappen

Powerfactor 1 >

## Toepassings eigenschappen

|                               |    |                                     |     |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Wandmontage                   | Ja | Geschikt voor opbouwmontage         | Ja  |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja | Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja  |
| Plafondmontage                | Ja | Geschikt voor noodverlichting       | Nee |