





## Productinformatie MM09403



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.

### Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP66
Lampvermogen	38 W	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	35000 u
Ra waarde	80	Lengte	1180 mm
Lumen/watt	105 lm/Watt	Hoogte	45 mm
Lichtstroom	4000 lm	Breedte	37 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.90 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflectormateriaal	Kunststof
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing armatuur	Kunststof	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP66
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Grijs	IK-classificatie	IK08
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Reflector	Geen		

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	38 W	Powerfactor	0.90 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	86 W



## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	4000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtsterkte	1000 cd
Kleurtemperatuur	koelwit	Licht rondom	180 °
Ra waarde	80	Stralingshoek	120 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 lm	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	105 lm/Watt		

## Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.50 mm <sup>2</sup>	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem	Schakeling	Overig
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Levensduur L70/B10	35000 u	Energie-efficiëntieklasse	A+



## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja		

## Afmetingen & gewicht

Lengte	1180 mm	Verpak.lengte	1175 mm
Hoogte	45 mm	Verpak.breedte	55 mm
Breedte	37 mm	Gewicht (netto)	476 gr
Verpak.hoogte	40 mm		

## Dim eigenschappen

Zonder dimfunctie	Ja	Type dimming	Niet dimbaar
-------------------	----	--------------	--------------