# Productinformatie MM09753




## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Fitting | GU10 | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Lampvermogen | 5 W | Lichtsterkte | 2500 cd |
| Stroom | 32 mA | IP-classificatie | IP20 |
| Kleurtemperatuur | 2800 K | Stralingshoek | 24 ° |
| Spanning | 220-240 V | Levensduur L90/B10 | 25000 u |
| Spanning info | AC | Dimbaar | Ja |
| Ra waarde | 80 | Diameter | 50 mm |
| Lumen/watt | 81 lm/Watt | Lengte | 56 mm |
| Lichtstroom | 420 lm | Powerfactor | 0.7 > |
| | | Dimtechniek | Dimbaar, U-DIM 5-100% |

## Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

# Dimadvies




**Reflector PAR16 MM09753**

| Fabrikant | Model | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED | 2 - 100 W | Draai | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 13 |
| ELTAKO | EUD61NPN-UC | 1 - 200 W | Puls | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 26 |
| ELTAKO | FUD71L | 1 - 600 W | Draadloos | Rf | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 80 |
| GIRA | 2385-00 | 3 - 100 W | Touch | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 13 |
| Hager Berker | 85421200 | 5 - 70 W | Touch | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 9 |
| Jung | 1711DE | 3 - 100 W | Touch | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 13 |
| Jung | 1731DD | 3 - 100 W | Draai | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 13 |
| Max4Tech | Dimmax 420SL | 1 - 200 W | Puls | | Ja | Fase aan- en afsnijding | 1 | 26 |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W | Draai | | Nee | Fase aan- en afsnijding | 1 | 26 |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Gematteerd |
| Fitting | GU10 | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lampvoet kleur | Wit | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Vorm | Spot | IP-classificatie | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | PAR16 | | |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampvermogen | 5 W | Gew. energie verbruik /1000h | 6 KWh |
| Powerfactor | 0.7 > | Equivalent wattage | 50 W |

## Vermogen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stroom | 32 mA | Stroom opgenomen | 32 mA |

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtkleur | Wit | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 420 lm |
| Kleurtemperatuur | 2800 K | Lumen/watt | 81 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur | warmwit | Lichtstroom | 420 lm |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Lumen 90° cone | 390 lm |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Lichtsterkte | 2500 cd |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Stralingshoek | 24-35 ° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | Stralingshoek | 24 ° |
| Ra waarde | 80 | Colour of light / Kleur code | 827 |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |

## Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000 | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.11 |
| Levensduur L90/B10 | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse | G |

## Dim eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimbaar | Ja | U-DIM 5-100% | Ja |

## Overige eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Filament lamp | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee | Min. aantal schakelcycli | 1000000 |

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter | 50 mm | Verpak.breedte | 55 mm |
| Lengte | 56 mm | Verpak.hoogte | 70 mm |
| Verpak.lengte | 55 mm | Gewicht (netto) | 46 gr |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie