



Productinformatie MM09757



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Stroom	300 mA	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	50000 u
Uitgangsspanning	6-60 V	Dimbaar	Ja
Stroom uit	700-1400 mA	Lengte	120 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	24 mm
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Breedte	79 mm
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 1-10 V, DALI, met Push-button

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



LED Driver MM09757

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	300 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	700-1400 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	6-60 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Levensduur L70/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar 1-10 V	Ja	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar DALI	Ja	Type dimming	DALI
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee		



Afmetingen & gewicht

Lengte	120 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	24 mm	Verpak.hoogte	25 mm
Breedte	79 mm	Gewicht (netto)	156 gr
Verpak.lengte	85 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	40-50 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	---------	-------------	-------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------