



## Productinformatie MM09876



### Specificaties

|                  |           |                    |                                   |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Product groep    | LED lamp  | Lumen/watt         | 66 lm/Watt                        |
| Fitting          | E27       | Lichtstroom        | 250 lm                            |
| Lampvermogen     | 3 W       | Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden                      |
| Stroom           | 32 mA     | Bedrijfstemp. Max  | 45 ° graden                       |
| Kleurtemperatuur | 2800 K    | IP-classificatie   | IP20                              |
| Spanning         | 220-240 V | Levensduur L90/B10 | 25000 u                           |
| Spanning info    | AC        | Dimbaar            | Ja                                |
| Ra waarde        | 90        | Diameter           | 45 mm                             |
|                  |           | Lengte             | 87 mm                             |
|                  |           | Dimtechniek        | Dimbaar, Direct Dimmer<br>10-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Ping Pong Peer MM09876

| Fabrikant        | Model                    | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding           | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED            | 2 - 100 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 15                             |
| ELTAKO           | EUD61NPN-UC              | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 31                             |
| ELTAKO           | FUD71L                   | 1 - 600 W        | Draadloos | Rf       | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 94                             |
| GIRA             | 2385-00                  | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 15                             |
| Hager Berker     | 85421200                 | 5 - 70 W         | Touch     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 11                             |
| Jung             | 1711DE                   | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 15                             |
| Jung             | 1731DD                   | 3 - 100 W        | Draai     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 15                             |
| Max4Tech         | Dimmax 420SL             | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 31                             |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 31                             |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Opaal        |
| Fitting                    | E27      | Bedrijfstemp. Min         | -20 ° graden |
| Vorm                       | Bol      | Bedrijfstemp. Max         | 45 ° graden  |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | P45      | IP-classificatie          | IP20         |

Vermogenseigenschappen

|                              |       |                    |      |
|------------------------------|-------|--------------------|------|
| Lampvermogen                 | 3 W   | Equivalent wattage | 25 W |
| Gew. energie verbruik /1000h | 4 KWh |                    |      |

Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 32 mA | Stroom opgenomen | 32 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

|                                             |               |                                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Ra waarde                                | 90         |
| Kleurtemperatuur                            | 2800 K        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 250 lm     |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Lumen/watt                               | 66 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lichtstroom                              | 250 lm     |
| Kleurweergave-index                         | 90-100        | Licht rondom                             | 330 °      |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           | Colour of light / Kleur code             | 827        |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM6         |                                          |            |

Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|



## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.15 |
| Levensduur L90/B10           | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse       | G    |

## Dim eigenschappen

|         |    |                       |    |
|---------|----|-----------------------|----|
| Dimbaar | Ja | Direct Dimmer 10-100% | Ja |
|---------|----|-----------------------|----|

## Afmetingen & gewicht

|               |       |                 |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| Diameter      | 45 mm | Verpak.breedte  | 45 mm |
| Lengte        | 87 mm | Verpak.hoogte   | 90 mm |
| Verpak.lengte | 45 mm | Gewicht (netto) | 30 gr |

## Overige eigenschappen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. aantal schakelcycli | 1000000 |
|--------------------------|---------|