

# Productinformatie MM09991




## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | Lichtstroom | 2200 lm |
| Fitting | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lampvermogen | 24 W | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Stroom | 116 mA | IP-classificatie | IP20 |
| Kleurtemperatuur | 4000 K | Beschermingsklasse | II |
| Spanning | 220-240 V | Levensduur L80/B10 | 50000 u |
| Spanning info | AC | Diameter | 65 mm |
| Ra waarde | 80 | Lengte | 198 mm |
| Lumen/watt | 92 lm/Watt | Hoogte | 198 mm |
| Uitgangsspanning info | AC V | Powerfactor | 0.9 > |

## Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Fitting | Geïntegreerd | Lichtverdeler | Reflector |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 | Aantal LEDs | 1 |
| Lampen inbegrepen | Ja | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | LED Geïntegreerd | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30-40 °C |
| Behuizing armatuur | Aluminium | Omgevingstemperatuur | -30-40 °C |
| Materiaal afdekking armatuur | Overig | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Kleur behuizing | Wit | IP-classificatie | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt | Beschermingsklasse | II |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar | Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Draaihoek | 330 ° graden | Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Verstelhoek | 90 ° graden | Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Reflector | Overig | Adapter | 3 Fase Euro track |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampvermogen | 24 W | Powerfactor | 0.9 > |
| Max. systeemvermogen | 24 W | Equivalent wattage | 35 W |
| Geschikt voor lampvermogen | 24 W | | |

## Vermogen

| | |
|---|---|
| Stroom | 116 mA |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtkleur | Wit | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 2200 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 K | Lumen/watt | 92 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur | koelwit | Lichtstroom | 2200 lm |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K | Lichtsterkte | 10700 cd |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Stralingshoek | 24 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Lichtuittrede | Direct |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 | Colour of light / Kleur code | 840 |
| Ra waarde | 80 | | |

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC | | |

## Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000 | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u | | |

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter | 65 mm | Verpak.lengte | 70 mm |
| Lengte | 198 mm | Verpak.breedte | 85 mm |
| Hoogte | 198 mm | Verpak.hoogte | 210 mm |
| Buitendiameter | 65 mm | Gewicht (netto) | 490 gr |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Dim eigenschappen

| | |
|---|---|
| Type dimming | Niet dimbaar |

## Toepassings eigenschappen

| | |
|---|---|
| Stroomrailmontage | Ja |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie