





Productinformatie MM10111



DBT



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1000 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	12 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	52 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	25000 u
Spanning info	AC	Diameter	50 mm
Ra waarde	80	Lengte	160 mm
Lumen/watt	83 lm/Watt	Hoogte	160 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Focuslens
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	1
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Aluminium	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof gestructureerd	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Zwart	Beschermingsklasse	II
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Draaihoek	330 ° graden	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verstelhoek	90 ° graden	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Reflector	Overig	Adapter	3 Fase Euro track

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	12 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	12 W	Equivalent wattage	75 W
Geschikt voor lampvermogen	12 W		

Vermogen

Stroom	52 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	83 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	1000 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	5500 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	24 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B50	25000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.lengte	55 mm
Lengte	160 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	160 mm	Verpak.hoogte	170 mm
Buitendiameter	50 mm	Gewicht (netto)	178 gr

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------



Toepassings eigenschappen

Stroomrailmontage

Ja