





Productinformatie MM10118



Specificaties

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Product groep | Armatuur | Lichtstroom | 3500 lm |
| Fitting | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lampvermogen | 37 W | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Stroom | 179 mA | IP-classificatie | IP20 |
| Kleurtemperatuur | 4000 K | Beschermingsklasse | II |
| Spanning | 220-240 V | Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Ra waarde | 80 | Diameter | 110 mm |
| Lumen/watt | 95 lm/Watt | Lengte | 248 mm |
| Uitgangsspanning info | AC V | Hoogte | 248 mm |
| | | Powerfactor | 0,9 > |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Product groep | Armatuur | Lichtverdeler | Reflector |
| Fitting | Geïntegreerd | Aantal LEDs | 1 |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lampen inbegrepen | Ja | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0-30 °C |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | LED Geïntegreerd | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Behuizing armatuur | Aluminium | IP-classificatie | IP20 |
| Materiaal afdekking armatuur | Overig | Beschermingsklasse | II |
| Kleur behuizing | Wit | Brandwerendheid "D" | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar | Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Draaihoek | 330 ° graden | Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Verstelhoek | 90 ° graden | Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Reflector | Overig | Adapter | 3 Fase Euro track |
| Lichtverdeling | Symmetrisch | | |

Vermogenseigenschappen

| | | | |
|----------------------------|------|--------------------|-------|
| Lampvermogen | 37 W | Powerfactor | 0,9 > |
| Max. systeemvermogen | 37 W | Equivalent wattage | 50 W |
| Geschikt voor lampvermogen | 37 W | | |

Vermogen

| | |
|--------|--------|
| Stroom | 179 mA |
|--------|--------|



Licht eigenschappen

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Lichtkleur | Wit | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 K | Lumen/watt | 95 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur | koelwit | Lichtstroom | 3500 lm |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K | Lumen regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee | Lichtsterkte | 18000 cd |
| Ra waarde | 80 | Stralingshoek | 24 ° |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Stralingshoek regelbaar | Standen |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Lichtuittrede | Direct |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 | Colour of light / Kleur code | 840 |

Overige eigenschappen

| | |
|---------------|--------|
| Aansluitwijze | Overig |
|---------------|--------|

Spannings eigenschappen

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC | | |

Toepassings eigenschappen

| | | | |
|-------------------------------|-----|--|-----|
| Lichtsensoren | Nee | Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee | Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Inbouw | Nee | Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Opbouw | Nee | Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee | | |



Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| Levensduur L70/B50 | 50000 u | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
|--------------------|---------|--|------------------|

Afmetingen & gewicht

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| Diameter | 110 mm | Verpak.hoogte | 255 mm |
| Lengte | 248 mm | Verpak.lengte | 117 mm |
| Hoogte | 248 mm | Verpak.breedte | 117 mm |
| Buitendiameter | 110 mm | Gewicht (netto) | 1235 gr |

Dim eigenschappen

| | | | |
|-------------------|----|--------------|--------------|
| Zonder dimfunctie | Ja | Type dimming | Niet dimbaar |
|-------------------|----|--------------|--------------|