



Productinformatie MM10176



Specificaties

Product groep	Armatuur	Diameter	413 mm
Spanning		Hoogte	165 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.


Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Zeer robuust LED armatuur met slagvast IK08 bestendigheid dus ook geschikt voor openbare ruimtes.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10172
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	75 W
Stroom	362 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	10500 lm

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V Dimbaar
Diameter	300 mm
Hoogte	201 mm
Powerfactor	0.90 >



Productnaam	MM10173
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	150 W
Stroom	382 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	21000 lm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden

Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V Dimbaar
Diameter	300 mm
Lengte	201 mm
Hoogte	201 mm
Powerfactor	0.90 >



Productnaam	MM10931
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	150-75 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	21000-10500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	60 ° graden

IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	0-10V Dimbaar
Diameter	330 mm
Lengte	136 mm
Hoogte	136 mm
Powerfactor	0.90 >



Productnaam	MM11726
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	75 W
Stroom	362 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	10500 lm



Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	70 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V Dimbaar
Diameter	413 mm
Hoogte	366 mm





Powerfactor

0.90 >



Productnaam	MM11736
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	150 W
Stroom	382 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	21000 lm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden

Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	70 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V Dimbaar
Diameter	413 mm
Lengte	366 mm
Hoogte	366 mm
Powerfactor	0.90 >





Fysische eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Excl. lampen	Ja	Lichtverdeler	Reflector
Lampsoort (Lampaanduiding)	Overig	Montagewijze	Pendel
Uitvoering van raster	Geen		

Spannings eigenschappen

Spanning

Licht eigenschappen

Straalhoek	70 °	Lichtuittrede	Direct
------------	------	---------------	--------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
------------------------------	--------

Afmetingen & gewicht

Diameter	413 mm	Verpak.lengte	450 mm
Hoogte	165 mm	Verpak.breedte	450 mm
Verpak.hoogte	200 mm	Gewicht (netto)	700 gr

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		