




Productinformatie MM10264



Easy connect

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	11 W	IP-classificatie	IP44
Stroom	60-65 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	3000-4000 K	IK-classificatie	IK03
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	280 mm
Lumen/watt	91 lm/Watt	Hoogte	100 mm
Bewegingssensor	Ja modulair	Powerfactor	0.96 >
Lichtstroom	1000 lm	Noodverlichting	Ja modulair

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Overig
Fitting	Geïntegreerd	Aantal LEDs	28
Geschikt voor aantal lampen	1	Bewegingssensor	Ja modulair
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Staal	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK03
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Geschikt voor lampvermogen	11 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Powerfactor	0.96 >
Max. systeemvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	60-65 mA
--------	----------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0-2 mm ²	Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede	1.50 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Kleurtemperatuur	3000-4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 lm
Kleurtemperatuur CCT	4000 K	Lumen/watt	91 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	1000 lm
Ra waarde	80	Lichtsterkte	250 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L80/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)



Afmetingen & gewicht

Diameter	280 mm	Verpak.lengte	105 mm
Hoogte	100 mm	Verpak.breedte	300 mm
Buitendiameter	280 mm	Gewicht (netto)	408 gr
Verpak.hoogte	300 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja
Plafondmontage	Ja	Noodverlichting	Ja modulair
Opbouw	Ja		

Dim eigenschappen

Zonder dimfunctie	Ja
-------------------	----