




Productinformatie MM10269



Easy connect

Specificaties

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Product groep | Armatuur | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Fitting | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Lampvermogen | 15 W | IP-classificatie | IP44 |
| Stroom | 85 mA | Beschermingsklasse | I |
| Kleurtemperatuur | 3000-4000 K | IK-classificatie | IK03 |
| Spanning | 220-240 V | Levensduur L80/B10 | 50000 u |
| Ra waarde | 80 | Diameter | 330 mm |
| Lumen/watt | 93 lm/Watt | Hoogte | 110 mm |
| Bewegingssensor | Ja modulair | Powerfactor | 0.90 > |
| Lichtstroom | 1400 lm | Noodverlichting | Ja modulair |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysische eigenschappen

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Product groep | Armatuur | Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Fitting | Geïntegreerd | Aantal LEDs | 36 |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 | Bewegingssensor | Ja modulair |
| Lampen inbegrepen | Ja | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | LED Geïntegreerd | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30-40 °C |
| Behuizing armatuur | Staal | Omgevingstemperatuur | 0-30 °C |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof opaal | IP-classificatie | IP44 |
| Kleur behuizing | Wit | Beschermingsklasse | I |
| Uitvoering van raster | Geen | IK-classificatie | IK03 |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar | Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Reflector | Geen | Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Lichtverdeling | Symmetrisch | Montagewijze | Opbouwwitvoering |

Vermogenseigenschappen

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Lampvermogen | 15 W | Vermogen opgenomen standby | 0.30 W |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van toepassing W | Powerfactor | 0.90 > |
| Max. systeemvermogen | 15 W | Equivalent wattage | 75 W |
| Geschikt voor lampvermogen | 15 W | | |

Vermogen

| | | | |
|--------|-------|----------------|-------|
| Stroom | 85 mA | Stroom standby | 30 mA |
|--------|-------|----------------|-------|



Overige eigenschappen

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0-1 mm ² | Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Geleiderdoorsnede | 1.50 mm ² | Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Steekklem | Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |

Licht eigenschappen

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Lichtkleur | Wit | Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Kleurtemperatuur | 3000-4000 K | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1400 lm |
| Kleurtemperatuur | | Lumen/watt | 93 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K | Lichtstroom | 1400 lm |
| Ra waarde | 80 | Lichtsterkte | 350 cd |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Stralingshoek | 120 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 | Lichtuittrede | Direct |

Spannings eigenschappen

| | | | |
|----------|-----------|---------------|-------|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC/DC |
|----------|-----------|---------------|-------|

Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---------------------------------|---------|--|--------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 50.000 | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A+ |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u | Energie Efficiëntie Index (EEI) | Overig |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.14 | Energie-efficiëntieklasse | A+ |



Afmetingen & gewicht

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter | 330 mm | Verpak.lengte | 110 mm |
| Hoogte | 110 mm | Verpak.breedte | 350 mm |
| Buitendiameter | 330 mm | Gewicht (netto) | 575 gr |
| Verpak.hoogte | 350 mm | | |

Toepassings eigenschappen

| | | | |
|----------------|----|---------------------------------|-------------|
| Wandmontage | Ja | Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
| Plafondmontage | Ja | Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Opbouw | Ja | Noodverlichting | Ja modulair |

Dim eigenschappen

| | |
|-------------------|----|
| Zonder dimfunctie | Ja |
|-------------------|----|