



Productinformatie MM10382

Inbouwdiepte slechts
40 mm



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1670 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	22 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	190 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	3000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	170-240 V	IK-classificatie	IK03
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	220 mm
Lumen/watt	76 lm/Watt	Hoogte	40 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Inbouwdiameter	200 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	1
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Overig	IK-classificatie	IK03
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Geen	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	22 W	Geschikt voor lampvermogen	22 W
Max. systeemvermogen	22 W	Equivalent wattage	40 W

Vermogen

Stroom	190 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1670 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen/watt	76 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	1670 lm
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	830
Ra waarde	80		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	170-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B50	25000 u		



Afmetingen & gewicht

Diameter	220 mm	Verpak.lengte	230 mm
Hoogte	40 mm	Verpak.breedte	230 mm
Inbouwdiepte	40 mm	Verpak.hoogte	50 mm
Inbouwdiameter	200 mm	Gewicht (netto)	89 gr
Buitendiameter	220 mm		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		