




Productinformatie MM10496



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.



Specificaties

Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP66
Lampvermogen	33-50 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	290 mA	IK-classificatie	IK08
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning	220-230 V	Lengte	1510 mm
Lumen/watt	121 lm/Watt	Hoogte	55 mm
Bewegingssensor	Ja modulair	Breedte	55 mm
Lichtstroom	4000-6000 lm	Powerfactor	0.9 >
		Noodverlichting	Ja modulair
		Dimtechniek	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	1	Bewegingssensor	Ja modulair
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP66
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	IK08
Kleur behuizing	Grijs	Brandwerendheid "D"	Ja
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Met luchtsleuven	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	33-50 W	Geschikt voor lampvermogen	33-50 W
Max. systeemvermogen	50 W	Powerfactor	0.9 >

Vermogen

Stroom	290 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	121 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	4000-6000 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	1140 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6000 lm		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²	Aantal polen	4
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Compatible met Casambi	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning	220-230 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Wandmontage	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja
Inbouw	Nee	Noodverlichting	Ja modulair
Opbouw	Ja		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L80/B10	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		

Afmetingen & gewicht

Lengte	1510 mm	Verpak.lengte	1600 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.breedte	65 mm
Breedte	55 mm	Gewicht (netto)	900 gr
Verpak.hoogte	65 mm		