



Productinformatie MM11820



Specificaties

Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP66
Lampvermogen	17-33 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	82-160 mA	IK-classificatie	IK08
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Lengte	1190 mm
Lumen/watt	135 lm/Watt	Hoogte	55 mm
Bewegingssensor	Ja modulair	Breedte	55 mm
Lichtstroom	2300 / 4000 lm	Powerfactor	0.9 >
		Noodverlichting	Ja modulair

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	1	Bewegingssensor	Ja modulair
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-50 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP66
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	IK08
Kleur behuizing	Grijs	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Met luchtsleuven	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	17-33 W	Geschikt voor lampvermogen	17-33 W
Max. systeemvermogen	33 W	Powerfactor	0.9 >

Vermogen

Stroom	82-160 mA
--------	-----------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	135 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	2300 / 4000 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4000 lm		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²	Aantal polen	4
Aansluitwijze	Steekklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Wandmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja	Noodverlichting	Ja modulair
Inbouw	Nee		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L80/B10

50000 u

Energie-efficiëntieklasse

D

Dim eigenschappen

Dimbaar

Nee

Dimbaar netspanningmodulatie

Nee

Dimbaar 0-10 V

Nee

Dimbaar faseafsnijding

Nee

Dimbaar 1-10 V

Nee

Dimbaar faseaansnijding

Nee

Dimbaar DALI

Nee

Dimbaar programmeerbaar

Nee

Dimbaar DMX

Nee

Dimbaar RF

Nee

Dimbaar DSI

Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction

Nee

Dimbaar met potentiometer
(geïntegr)

Nee

Dimbaar Touch and Dim

Nee

Dimbaar LineSwitch

Nee

Dimbaar Zigbee

Nee

Dimbaar fabrikantspecifiek

Nee

Dimbaar met Push-button

Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte

1190 mm

Verpak.breedte

60 mm

Hoogte

55 mm

Verpak.hoogte

60 mm

Breedte

55 mm

Gewicht (netto)

830 gr

Verpak.lengte

122 mm